



EXIDE Slovakia, s.r.o.
 Jiskrova 4, 040 01 Košice
 tel./fax:+421 55 2383 534/36
 exide@exide.sk, www.exide.sk

DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY BATERÍ ZN. EXIDE

Platný od 02.01.2012

EXIDE BIKE GEL	VÝKONY			ROZMERY			TECHNICKÉ PARAMETRE				CENA bez DPH		CENA s DPH
KÓD	NAPÄTIE [V]	KAPACITA C20 [Ah]	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENIE	PÓL	ODVOD PLYNOV	HMOTNOSŤ kg/ks	MO bez RF EUR/ks	RF EUR/ks	MO s RF EUR/ks
bezdrôžkové GEL / naplnené, nabité, uzavreté GEL													
GEL12-16 (new)	12	16	100	185	75	165	0	10	MfC	6,5	126,01	1,21	152,66
GEL12-19	12	19	170	185	80	170	0	10	MfC	7,5	133,63	1,84	162,55
GEL12-30 (new)	12	30	180	197	132	186	0	3	MfC	11,7	148,62	3,16	182,14
bezdrôžkové AGM / naplnené, nabité, uzavreté AGM													
EXIDE BIKE AGM	VÝKONY			ROZMERY			TECHNICKÉ PARAMETRE				CENA bez DPH		CENA s DPH
KÓD	NAPÄTIE [V]	KAPACITA C10 [Ah]	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENIE	PÓL	ODVOD PLYNOV	HMOTNOSŤ kg/ks	MO bez RF EUR/ks	RF EUR/ks	MO s RF EUR/ks
SLA12-4 (new)	12	3	50	113	70	85	0	5	MfC	1,46	26,56	0,39	32,34
SLA12-5 (new)	12	5	70	113	70	105	0	5	MfC	2,27	34,28	0,61	41,87
SLA12-6 (new)	12	6	90	150	87	93	1	5	MfC	2,48	33,63	0,67	41,16
SLA12-8 (new)	12	8,6	150	150	87	93	1	5	MfC	3,18	45,79	0,86	55,98
SLA12-9 (new)	12	9	190	135	75	136	1	5	MfC	3,42	45,08	0,92	55,20
SLA12-10 (new)	12	10	180	150	87	130	1	5	MfC	3,95	51,83	1,07	63,48
SLA12-12 (new)	12	12	200	150	87	145	1	5	MfC	4,47	63,99	1,21	78,24
SLA12-14 (new)	12	12	200	134	89	166	0	5	MfC	4,92	68,35	1,33	83,61
SLA12-18 (new)	12	18	190	181	77	167	0	10	MfC	5,99	85,63	1,62	104,70
SLA12-23 (new)	12	21	350	205	86	162	0	5	MfC	7,27	98,97	1,96	121,12
SLA12-31 (new)	12	30	380	166	126	175	0	5	MfC	9,88	144,68	2,67	176,82
YTR4A-BS	12	2,3	30	113	48	85	4	12	MfC	1,1	27,38	0,30	33,21
YT7B-BS	12	6,5	85	150	65	93	1	11	MfC	2,8	31,48	0,76	38,68
Y112B-BS	12	11	180	150	70	130	1	11	MfC	4,5	59,65	1,00	72,77

Platný od 02.01.2012

EXIDE BIKE AGM	VÝKONY			ROZMERY			TECHNICKÉ PARAMETRE				CENA bez DPH		CENA s DPH	
	KÓD	NAPÄTIE [V]	KAPACITA C10 [Ah]	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENIE	PÓL	ODVOD PLYNOV	HMOTNOST kg/ks	MO bez RF EUR/ks	RF EUR/ks	MO s RF EUR/ks
bezudržbové AGM / za sucha nabité / náplň súčasťou balenia														
YT4B-BS	12	2,3	30	113	38	85	4	13	MfC	1,1	27,26	0,30	33,06	
YTX4L-BS	12	3	40	113	70	85	0	5	MfC	1,5	19,19	0,46	23,58	
YTX5L-BS	12	4	70	113	70	105	0	5	MfC	1,9	24,54	0,51	30,07	
YTX7L-BS	12	6	80	113	70	130	0	5	MfC	2,5	31,76	0,73	38,98	
YTX7A-BS	12	6	90	150	87	93	1	5	MfC	2,7	32,56	0,70	39,92	
YTZ7-BS	12	6	130	113	70	105	0	5	MfC	2,1	34,17	0,57	41,69	
YT9B-BS	12	8	115	150	70	105	1	11	MfC	3,5	38,91	0,95	47,83	
YTX9-BS	12	8	120	150	87	105	1	5	MfC	3,0	32,80	0,81	40,33	
YTZ10-BS	12	8,6	190	150	87	93	1	11	MfC	3,1	40,80	0,84	49,97	
YT12A-BS	12	9,5	120	150	87	105	1	11	MfC	3,3	42,80	0,89	52,43	
YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	1	5	MfC	4,2	37,96	1,13	46,91	
YTZ14-BS	12	11	230	150	87	110	1	11	MfC	3,8	61,49	1,00	74,98	
YT14B-BS	12	12	135	150	70	145	1	11	MfC	4,4	67,52	1,24	82,51	
YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	1	5	MfC	4,6	41,06	1,24	50,76	
YTX14AH-BS (new)	12	12	200	134	89	166	1	4	MfC	4,9	76,72	1,33	93,66	
YTX14AHL-BS (new)	12	12	200	134	89	166	0	4	MfC	4,9	76,72	1,34	93,68	
YTX15L-BS (new)	12	13	230	175	87	130	0	4	MfC	4,8	79,68	1,28	97,14	
YTX16-BS	12	14	220	150	87	161	1	4	MfC	5,2	59,12	1,27	72,47	
YTX20HL-BS	12	18	270	175	87	155	0	4	MfC	5,9	69,88	1,70	85,90	
YTX20H-BS (new)	12	18	270	175	87	155	1	4	MfC	6,7	71,62	1,68	87,96	
YTX20CH-BS (new)	12	18	270	150	87	161	0	4	MfC	6,1	97,15	1,54	118,43	
YTX24HL-BS (new)	12	21	350	205	87	162	0	4	MfC	7,9	116,73	1,96	142,43	

EXIDE BIKE STANDARD	VÝKONY			ROZMERY			TECHNICKÉ PARAMETRE				CENA bez DPH		CENA s DPH	
	KÓD	NAPÄTIE [V]	KAPACITA C10 [Ah]	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENIE	PÓL	ODVOD PLYNOV	HMOTNOST kg/ks	MO bez RF EUR/ks	RF EUR/ks	MO s RF EUR/ks
za sucha nabité / antisuľfačná úprava / bez náplne														
YB3L-A	12	3	20		98	56	110	0	6	L	1,3	11,03	0,41	13,72
YB4L-B	12	4	60		120	70	92	0	5	R	1,6	12,28	0,46	15,28
YB5L-B	12	5	60		120	60	130	0	6	R	2,0	17,92	0,54	22,15
YB7L-B	12	7	100		135	75	133	0	6	R	2,9	21,07	0,78	26,22
YB9-B	12	9	120		135	75	139	1	6	R	3,1	19,87	0,84	24,85
YB9L-B	12	9	120		135	75	139	0	6	R	3,1	28,94	0,84	35,74
YB10L-A2	12	11	160		135	90	145	0	8	L	4,2	33,17	1,19	41,23
YB12A-A	12	12	170		134	80	160	1	6	L	4,1	38,12	1,11	47,07
YB12AL-A2	12	12	170		134	80	160	0	8	L	4,1	38,12	1,11	47,07
YB12AL-A	12	12	150		144	80	160	0	6	L	4,1	39,10	1,11	48,24
YB14-A2	12	14	200		134	89	166	1	8	L	4,7	36,56	1,32	45,46
YB14-B2	12	14	200		134	89	166	1	8	R	4,7	40,06	1,32	49,65
YB14L-A2	12	14	200		134	89	166	0	8	L	4,7	36,56	1,32	45,46
YB14L-B2	12	14	200		134	89	166	0	8	R	4,7	40,06	1,32	49,65
HYB16A-A	12	16	210		150	90	180	1	7	L	4,9	86,73	1,32	105,66
YB16AL-A2	12	16	220		205	70	162	0	2	L	5,3	48,83	1,43	60,31
YB16-B	12	19	240		175	100	155	1	6	R	6,2	54,36	1,70	67,27
YB16L-B	12	19	240		175	100	155	0	6	R	6,2	59,59	1,70	73,54
YB16CL-B	12	19	240		175	100	175	0	5	R	6,1	70,25	1,70	86,34
YB18L-A	12	18	240		180	90	162	0	7	L	5,8	53,23	1,73	65,96
Y50-N18L-A	12	20	260		205	90	162	0	7	L	7,5	47,62	2,03	59,57
Y60N24L-A	12	28	300		184	124	169	0	3	L	8,4	60,36	2,32	75,22

EXIDE BIKE STANDARD KÓD	VÝKONY			ROZMERY			TECHNICKÉ PARAMETRE				CENA bez DPH		CENA s DPH
	NAPÄTIE [V]	KAPACITA C10 [Ah]	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENIE	PÓL	ODVOD PLYNOV	HMOTNOST kg/ks	MO bez RF EUR/ks	RF EUR/ks	MO s RF EUR/ks
za sucha nabitě / bez náplně													
6N4-2A-4	6	4	10	70	70	95	1	12	L	1,0	6,41	0,27	8,01
6N6-3B-1	6	6	30	98	56	110	7	6	T	1,3	9,38	0,35	11,68
B49-6	6	7	40	90	82	160	7	6	-	2,1	21,97	0,57	27,05
6N11A-1B	6	11	80	120	60	130	0	6	R	1,6	15,52	0,43	19,14
6N12A-2C	6	12	80	155	56	115	7	6	R	1,6	23,76	0,46	29,06
B38-6A	6	14	80	119	83	162	0	6	-	2,9	21,62	0,78	26,88
12N5-3B	12	5	40	120	60	130	0	6	R	1,8	21,44	0,54	26,37
12N5,5-3B	12	5,5	60	135	60	130	0	6	R	2,1	19,58	0,54	24,14
12N9-3B	12	9	90	135	75	139	0	6	R	3,2	26,55	0,86	32,89
12N9-4B-1	12	9	90	135	75	139	1	6	R	3,2	28,79	0,86	35,58
12N12A-4A-1	12	12	110	134	80	160	1	6	L	3,6	37,95	1,00	46,73
12N14-3A	12	14	130	134	89	166	0	8	L	4,5	37,65	1,22	46,64
12N24-3A	12	24	200	184	124	160	0	3	L	7,8	66,31	2,13	82,13

Legenda:

*) do vyprodania zásob

Typ pólu:

6 V							
12 V							

Odvod plynov:

L- vľavo

R- vpravo

T- zhora

B - vzadu

MFC - bezudrzb., uzavretá

Type	Terminal		
	Front	Side	Top
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			